



真空充填機 HPシリーズ



VEMAGだけの独自技術
ダブルスクリュース仕様



様々な種類のダブルスクリュースにより

肉塊・粘性の高い製品や液体であっても**優れた定量性**を発揮

原料に負荷をかけず**ダメージを抑える**ことが可能

様々なアタッチメントにより**幅広い製品**に対応



ロータリーベーン仕様の充填機
「DPシリーズ」「Robby」もラインナップ



NASCO株式会社

NASCO Corporation

〒271-0092千葉県松戸市松戸2302-9
www.nasco-jp.com

TEL:047-366-0123
sales@nasco-jp.com

当社ホームページ



2022年12月初版



NASCO Corporation

VEMAGの代名詞「ダブルスクリュウ」



- ・原料を一定の密度で搬送するため練られることなく品質が安定
- ・スクリュウとハウジングのみの構成により損傷・紛失のリスク減
- ・シンプルな構造で容易に分解・洗浄が可能
- ・摩耗に強く耐久性が高い
- ・原料に適したスクリュウが100通り以上



Duo-Drive



フィーダー用モーターで駆動

フィーダーとダブルスクリュウのモーターが独立して駆動することで様々な固さ・粘性の原料でも安定した精度で充填可能

ダブルスクリュウ用モーターで駆動

計算されたホッパー

- ・ホッパー内に原料が残りづらい
- ・フィードスクリュウの脱着が容易



「Box in Box」システム



- ・主要部品は2重箱の構造で保護され優れた安全面を実現

優れたメンテナンス性

- ・アクセスしやすい内部構造



わかりやすいタッチパネル

- ・直感的で操作が容易なタッチパネル
- ・全てのパラメーターを直接入力可能
- ・全ての製品に調整されたプログラム
- ・操作ミスの排除





HP1

小規模生産向け小型機

- サーボ駆動タイプでは最小機種
- Box in Box システム



HP10E/12E

フレキシブルモデル

- HP10E:ハイスピード
生産量の多い工場向け
- HP12E:ハイトルク
固い原料を生産する工場向け
- コンバージョンキットにより
もう一方の機種に改造可能
- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム



HP10L

エントリーモデル

- 最新式のタッチパネル
- Box in Box システム



HP15E/20E

オールラウンドモデル

- HP15E:ハイスピード
生産量の多い工場向け
- HP20E:ハイトルク
固い原料を生産する工場向け
- コンバージョンキットにより
もう一方の機種に改造可能
- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム





HP25E/30E

ハイパフォーマンスモデル

- HP25E:ハイスピード
生産量の多い工場向け
- HP30E:ハイトルク
固い原料を生産する工場向け
- コンバージョンキットにより
もう一方の機種に改造可能
- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム

最速・最高トルク機種

XP1/XP2



- HPEよりさらに大型で膨大な処理能力を持つ
- 大きな肉塊も充填可能
- Duo-Drive対応機種
- Box in Box システム

※画像はXP2 + トータルバキュームシステムです



Robot 500

35年以上販売される ロングセラー

- ダブルスクリュースタック搭載機種で
唯一の油圧駆動。
- 小型だが力強く、小回りが利く
- 最新式のタッチパネル

機種名	最大処理量	最大ポーション能力	電気容量	ホッパー容量	リフト装置	Duo-Drive	グラインダー
HP1	2,000 kg/時	—	4.25 kW	40 L/105 L	—	—	※
HP10L	7,000 kg/時	820 個/分	12 kW	250 L /350 L	○	—	※
HP10E	5,700 kg/時	950 個/分	15 kW	100 L/ 250 L /350 L	○	○	※
HP12E	3,600 kg/時	800 個/分	15 kW	100 L/ 250 L /350 L	○	○	※
HP15E	9,800 kg/時	800 個/分	23 kW	100 L/250 L/ 350 L	○	○	※
HP20E	6,300 kg/時	700 個/分	23 kW	100 L/250 L/ 350 L	○	○	□
HP25E	25,000 kg/時	700 個/分	36 kW	100 L/250 L/ 350 L	○	○	※
HP30E	8,700 kg/時	600 個/分	36 kW	100 L/250 L/ 350 L	○	○	□
XP1	25,000 kg/時	—	36 kW	350 L	—	○	—
XP2	12,000 kg/時	—	70 kW	350 L /600 L	—	○	□
Robot 500	2,800 kg/時	450 個/分	5.5 kW	110 L /230 L	※	—	□

※ 製品・原料により異なります

太字:標準

○ 標準搭載

□ オプション

※ 条件により可

