Terlet by Proxes

Terlet

ProXES

Terlotherm® 熱交換器

加熱・無菌冷却・深層冷却結晶化・減菌・低温殺菌・ゲル化



スイーツフィリング クリーム&ローション セイボリースプレッド フルーツプレパレーション etc.





Terlotherm®ಚ

独自の二重壁シリンダー設計を備えた 垂直掻き出し表面熱交換器です。 非常に粘性が高い製品にも対応が可能です。

スクレーパーブレードは、 先端の速度を維持しながら 低圧および低回転数で作動するため 非常に繊細な製品でも、品質を維持します。

- 固形物にダメージを与えず熱交換処理が可能
- •小さな設置面積で、広い熱交換面積を保有
- •CIP洗浄、SIP滅菌可能
- •交換可能なシリンダー
- •金属検出が可能なスクレーパーとシール
- •スクレーパーは工具なしで容易に交換可能
- •容易なメンテナンス。シールは1個、ドライブも1個。
- •様々な製品に対応可能なため、ほとんどの工程が1台で完了

機種	熱交換面積 (㎡)	製品通過部寸 (mm)	法 全高 (mm)	設置面積 (㎡)	スクレーパー周辺 (m/s)	速 製品接続 (NW)	推奨媒体流量 (m3/h)	温度範囲 (°C)	製品側最大圧力 (bar)	媒体側最大圧力 (bar)
DELTA 50	0.5	50	1250	1.0	0,5 - 3,0	65	8	-20 to 165	10	6
DELTA 100	1.0	50	1567	1.0	0,5 - 3,0	65	8	-20 to 165	10	6
DELTA 150	1.5	50	2057	1.0	0,5 - 3,0	65	12	-20 to 165	10	6
DELTA 200	2.0	50	2379	1.0	0,5 - 3,0	65	15	-20 to 165	10	6
DELTA 450	4.5	50	2536	1.4	0,5 - 3,0	80	25	-20 to 165	10	6
DELTA 700	7.0	50	3205	1.4	0,5 - 3,0	80	25 - 30	-20 to 165	10	6





NASCO株式会社

〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9 TEL 047-366-0123 www.nasco-jp.com sales@nasco-jp.com



初版発行

