

クリーンで衛生的

セーフティーテクノロジー

シールパック社の製品は、高いレベルの衛生基準をクリアした高品質な機械です。

- タッチスクリーン操作パネル
- 左右両側で可能なオペレーション
- ラビットツールエクステンションシステム
- 空気圧で調整可能なストッパー
- 洗浄可能なステンレス製のフレーム
- IP65の防水規格に対応
- 衛生的な構造

シールパック社の製品は、最先端の技術力と豊富な経験を持ち合わせています。

- 経験と実績で他社を圧倒するインサイドカット
- あらゆる包装においての信頼性
- 生産性の向上
- 外部通信用のインターフェイス
- 強度の高いシール

左右でオペレーション可能なターミナル

タッチスクリーン操作パネル
(50個のプログラムを設定可能)

製品モニタリングのための透明な保護カバー

コンパクトでシステム化されたデザインのスイッチボード

SEALPAC A10

measures in mm

テクニカルインフォメーション	
最大能力	14サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約3,000kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大15Kw

LEADING

最先端のパッケージ
最先端の技術

DURABLE

長寿命のマシン

INNOVATIVE

革新的で
最新のメカニズム

SUCCESSFUL

成功への近道

SECURE

コントロールされた
プロセステクノロジー

DUAL LANE

オプションの
ダブルレーンによる
最高レベルの
パフォーマンス

Forming Innovations

SEALPAC®

A SERIES

シールパックは
最先端マシンを提供します

SEALPAC – your package to success.

シールパック社製品は、NASCO株式会社がお客様のサポートを致します。

コストメリットと高品質のソリューションを保証します。

永年の経験と実績を持って未来型のソリューションへご案内します。

NASCO Packaging Machine

TRAY-SEALING TO PERFECTION

SEALPAC®

A SERIES

オートマチック トレーシーラー

最先端の技術 高性能アプリケーション

Complete, reliable, efficient & hightechnology

Forming Innovations

NASCO Corporation

NASCO Packaging Machine

THE ELITE CLASS

SEALPAC® A10

産業向けの高性能なアプリケーション・
大量生産に対応した理想的なモデル

シールパックのパッケージングシステムは、世界中で使用されています。

高性能なマシンメーカーとして包装ノウハウがあり、要望に合わせてカスタマイズが可能です。

エリートクラスであるこのマシンは、視覚的に完璧なパッケージを保証します。

シールパックA10は、インサイドカットシステムとMAPシステムを兼ね備えています。

優れたデザインで、完成度が高く操作性が抜群です

Point

シンプルなおペレーション

ツールコンパートメント
(両側からの容易なアクセス)

サーボモーター駆動による
トランスポートシステム

置換率の高いガスパック、簡単な金型交換、トレイの高さへの柔軟な対応、強固なステンレス構造。

これら全てがエリートクラスの特別な装備です。

シールパックA10で可能なこと

置換率の高いガスパック、簡単な金型交換、トレイの高さへの柔軟な対応、強固なステンレス構造。

これら全てがエリートクラスの特別な装備です。

経験豊富なメーカーだからこそできる
最先端の技術提供

大量生産に適した理想的なソリューションです。

高性能なサーボ技術を駆使し1分間で
最大9サイクルのMAP包装が可能です。

シール後の重量チェック(オプション)

要望に合わせたアクセサリー

データ追跡システム(オプション)

過去7日間の動作履歴を容易に記録できます。

シフトごとのデータは、パーセンテージでの表示が可能です。

トレイサビリティと、生産性の向上のお役に立てます。

アプリケーション

シールパックA10は、シール可能な全てのトレイに対応します。

生肉、冷凍食品、コンビニエンスフード等の大規模生産工場に最適です。

NASCO Corporation

〒271-0092千葉県松戸市松戸2302-9 TEL:047-366-0123

www.nasco-jp.com sales@nasco-jp.com

当社ホームページへ
こちらから

2021年12月 改訂

THE PRIME CLASS
SEALPAC® A4

シールバック A4は多機能で汎用性のある包装機です

シールバックA4は最もコンパクトなトレーシーラーながら
上位機種と同じく様々な包装形態に対応出来ます。
1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。



SEALPAC A4

テクニカルインフォメーション

最大能力	15サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約1,400kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大8Kw

THE COMPACT CLASS
SEALPAC® A5

シールバック A5は、柔軟性の高いレベルの包装機です

シールバックA5は、コンパクトなデザインとトータル
なパフォーマンスを兼ね備えています。
コンパクトなモデルですが、上位機種の利点を継承
しています。
1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。



SEALPAC A5

テクニカルインフォメーション

最大能力	15サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約1,600kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大8Kw

THE VERSATILE CLASS
SEALPAC® A6

シールバック A6は、生産性と歩留まりを追求した
多様性のある包装機です

柔軟性を発揮したコンパクトなデザインのこのモデルは、MAP包装、
トレースキン包装、だけに留まらず様々な包装に適応します。

万能機であるこのモデルは、革新的なクイックエクステンションシステムにより金型交換
時間を短縮することができます。1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。



SEALPAC A6

テクニカルインフォメーション

最大能力	15サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約1,650kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大12Kw

THE ALLROUND CLASS
SEALPAC® A7

シールバック A7は、革新的で柔軟な機械です

シールバックA7は、全ての要望に応じることができる包装機です。
1分間に最大10サイクルのMAP包装が可能です。

インサイドカットはシールバックが発明した画期的なシステムです。



SEALPAC A7

テクニカルインフォメーション

最大能力	15サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約1,700kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大12Kw

THE PERFORMANCE CLASS
SEALPAC® A8

シールバック A8は、コストと時間を節約できます

シールバックA8は、品質と性能を
兼ね備えた包装機です。
ハイパフォーマンスであるこのモ
デルは、一定の品質と
最適な生産基準を保証できます。



SEALPAC A8

テクニカルインフォメーション

最大能力	16サイクル/分 ※含気包装の場合
機械重量	約2,200kg
エア圧	min. 6 bar
電気容量	220V3相 50/60Hz 最大12Kw

シールバック
Aシリーズ
一覧表

特 性	A4	A5	A6	A7	A8	A10
テクニカルデータ						
機械サイズ 単位:m						
長さ (インフィード含まず)	3.1	3.2	3.7	3.8	4.4	5.0
幅 (扉開放時)	1.7	1.6	1.9	1.9	2.0	2.2
高さ	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
最大能力	単位:サイクル/分 ※トレーサイズ及び諸条件により異なります。					
含気包装	15	15	15	15	16	14
MAP包装	10	10	10	10	11	9
トレースキンバック	6	6	6	6	7	5
シールバックMAP+システムに対応	■	■	■	■	■	■
※真空度を上げずに高い置換率を確保できる 製品へのダメージが少なくサイクル時間が短縮される	■	■	■	■	■	■
パッケージごとのシール圧力/温度管理に対応	■	■	■	■	■	■
フィルム・トレー搬送						
サーボ制御フィルム搬送	■	■	■	■	■	■
インサイドカットシーリング	■	■	■	■	■	■
多様なインフィードシステム (全てのトレーに対応)	■	■	■	■	■	■
シングルからダブルレーンへの変更対応 (逆も可能)	N/A	■	■	■	■	■
操 作						
タッチスクリーンパネル	■	■	■	■	■	■
左右両サイドでの操作に対応	■	■	■	■	■	■
左右両サイドでのツール交換に対応	■	■	■	■	■	■
左右からのフィルム供給システム	■	■	■	■	■	■
ツール交換						
ケーブルレスでダイレクト接続	■	■	■	■	■	■
工具を使用しないグリッパー交換システム	■	■	■	■	■	■
ツールとグリッパーの組合せ違い防止用IDシステム	■	■	■	■	■	■
エア駆動式ツール交換用台車	■	■	■	■	■	■
衛生・セキュリティ						
IP65防水規格対応	■	■	■	■	■	■

■ スタンダード N/A 設定なし