



テクニカルデータ

350 - 技術仕様- mm

テーブルサイズ (固定)	810 x 660mm
テーブルサイズスライディング (固定ハーフ)	911 x 385mm
テーブルサイズスライディング (動作ハーフ)	450 x 330mm
動作トハーフラベル	451mm
カット高さ(最大)	320mm
カット幅(最大)	345mm
全体の高さ	1705mm
フロアエリア (ドア閉)	990 x 720mm
フロアテーブル高さ	910mm
刃の長さ	2578mm
刃の幅	13mm
刃のスピード	27m/sec (5300 ft/min)
動力 (標準)	1.5kW (2HP) 3ph brake
電気供給	200-575v/50-60Hz
重量 (nett weight)	142kg (313lbs)

400 - 技術仕様- mm

テーブルサイズ (固定)	1056 x 892mm
テーブルサイズスライディング (固定ハーフ)	1056 x 409mm
テーブルサイズスライディング (動作ハーフ)	636 x 409mm
動作トハーフラベル	551mm
カット高さ(最大)	410mm
カット幅(最大)	400mm
全体の高さ	1920mm
フロアエリア (ドア閉)	1020 x 1155mm
フロアテーブル高さ	926mm
刃の長さ	3150mm
刃の幅	16mm
刃のスピード	32m/sec (6100 ft/min)
動力 (標準)	2.2kW (3HP) 3ph brake
動力 (オプション)	3kW (4HP) 3ph brake
電気供給	200-575v/3ph/50-60Hz
重量 (nett weight)	250kg (551lbs)

600 - 技術仕様- mm

テーブルサイズ タイプ 'A' (固定)	1151 x 970mm
テーブルサイズ タイプ 'B' (固定)	1151 x 1188mm
テーブルサイズ タイプ 'C' (固定)	1151 x 1286mm
テーブルサイズ (スライディング)	1151 x 925mm
テーブルサイズ (ローラー)	1154 x 1556mm
カット高さ	490mm
カット幅	586mm
全体の高さ	2200mm
フロアエリア (ドア閉)	1200 x 1380mm
フロアテーブル高さ	955mm
刃の長さ	4400mm
刃の幅	19mm
刃のスピード	30m/sec (6000 ft/min)
動力	7.5kW (10HP) 3ph brake
電気供給	200-575v/3ph/50-60Hz
重量 (nett weight)	700kg (1543lbs)

900 - 技術仕様- mm

テーブルサイズ (固定)	1502 x 1440mm
テーブルサイズ(スライディング)	1505 x 900mm
テーブルサイズ(ローラートップ)	
(ステンレスローラー)	1644 x 1543mm
カット高さ(最大)	457mm
カット幅(最大)	914mm
全体の高さ	2045mm
フロアエリア (ドア閉)	2032 x 1554mm
フロアテーブル	933mm
刃の長さ	4461mm
刃の幅	19mm
刃のスピード	29m/sec (5750ft/min)
動力 (標準)	(5.5 kW) 7.5 HP 3ph brake
電気供給	200-575v/3ph/50-60Hz
重量 (nett weight)	575kg (1267lbs)



NASCO Corporation

NASCO株式会社

〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9 TEL:047-366-0123
www.nasco-jp.com sales@nasco-jp.com



当社ホームページへは
こちらから

2022年3月 改訂

ハイスピード・バンドソー

食品産業に精通した高速かつ高性能なバンドソー



- ・安定したモーター駆動は、ブレードを低振動に抑制、高い歩留りを実現
- ・ハイスピードなブレードは、切断面を美しく仕上げ、生産量の向上が可能
- ・振動の少ないテーブルとぶれの少ないブレードにより、高歩留りを実現



Marel社のバンドソーは、AEW Delford社として、高性能なバンドソーのリーダーとして全世界で認知されてきました。50年以上培われてきた経験により、そのバンドソーは、ワールドワイドに食品用として見出されてきました。

殆どのモデルは、左右両方の手動方式で構成され、固定装備、ハーフスライド、フルスライドもしくはテーブルトップのローラー等の使用が可能です。バンドソーのイノベティブなデザインは、パフォーマンスや信頼性を犠牲にしないで、より簡単にコンベヤーと脱骨ラインの組み込みを実現できます。高速なブレードと低振動なモーターの動力は、マシン切断の歩留まり、精度、衛生性、作業者の安全性の向上を意味しています。

作業の効率性

高速のブレードは、骨の破片やくずを出さず、きれいに切断します。ブレードの誘導システムと'turn to stop'のテンション調整で、ぶれの少ないブレードはより高い切断の歩留まりと生産向上を可能にします。ブレードの交換は、テーブルトップもしくはガイドの取り外しをしないで行うことができます。

耐久性ある構造

メインフレームは、精密に構成されています。全てのドア、テーブル、構成パーツは耐性のある鋼材を使用し、高品質なステンレスで製作されています。

車輪駆動は、精密に機械処理が行われ、メッキされたニッケルを使用し、安定した静音を保証します。また高品質なベヤリングを使って、低振動でパワフルなTEFCモーターで動作されています。

衛生

メインフレームは、簡単な清掃のために、金属製フラット枠で構成されています。

上部の機構、張力のある組み立て、ブレードのガイド、スクレイパー等は簡単に取り外し交換ができます。

安全強化

目視コントロール、上部と下部にある安全切り換え、一体型自動駆動モータードライブブレーキ、安全性を考慮したエマージェンシーストップスイッチ、低振動レベル等は、作業者の負担を大幅に軽減します。

350



食肉加工工場、スーパーマーケット、量販店など、一般的な加工アプリケーション用

特長

- ・固定式もしくは半スライドテーブルの使用が可能
- ・最小なメンテナンスのために、柔軟性ある連結で、パワフルかつダイレクトなモータードライブを実現
- ・赤の'Power on'インディケーターで簡単に可視レベルをコントロール
- ・左右両ハンドル仕様
- ・高速な動作、クイックリリース機構で、部分的な厚板を正確にコントロール



400



量販食品工場、水産加工、大規模な食品業社など、正確なポーショニングが要求される食肉ケーターリング用

特長

- ・固定式、半スライドテーブルもしくは完全スライドテーブルの使用が可能
- ・左右両ハンドル仕様
- ・オプションの'drop-in'のテーブル変換は、半スライドテーブルを固定テーブル仕様に素早く切り換えます。
- ・赤の'Power on'インディケーターで可視レベルを簡単にコントロール
- ・アプリケーション増加の選択が可能、2.2KWもしくは3KWのオプション
- ・最小メンテナンスのために柔軟性ある連絡で、パワフルかつダイレクトなドライブを実現
- ・最小メンテナンスにおいて、ベアリングの寿命のため広範囲に密封
- ・高速な動作クイックリリース機構で、部分的な厚板を正確にコントロール



600



ポーク、ビーフ、仔牛の枝肉に高速、高出力なプライマルカット

特長

- ・固定式、完全スライディングもしくはローラー・トップテーブルの選択が可能
- ・左右両ハンドル仕様
- ・赤の'Power on'インディケーターで可視レベルを簡単にコントロール
- ・自動スターデルタ起動
- ・フット式エマージェンシーストップスイッチ
- ・駆動車輪供給上にある円錐ろ軸受、極めて長いベアリング寿命、簡単なメンテナンス
- ・組み立て式の下部駆動軸、ベアリングアッセンブリーは、簡単なオフラインメンテナンスのために、クイックリリースカートリッジを含む

900



大型ビーフ、ポークの枝肉に精密なプライマルカット

特長

- ・固定式、完全スライディング式、ローラー・トップテーブルの選択が可能
- ・左右両ハンドル仕様
- ・赤の'Power on'インディケーターで可視レベルを簡単にコントロール
- ・組み立て式の下部の駆動軸、ベアリングアッセンブリーは、簡単なオフラインメンテナンスのために、クイックリファレンスカートリッジを含む
- ・フット式エマージェンシーストップスイッチ
- ・自動スターデルタ起動
- ・モジュラー構成により、簡単にコンベヤーシステムの組み込みが可能

