

Multi angle slicers

マルチ アングル スライサー

MSC 90 MA / MSC 180 MA スライサー



フレキシブルなスライスを実現
カット角度 8° ~ 70° まで



改良されたマルチアングルスライサー

スライス品質を確保するための改良開発がなされました。

シングルレーンMSC 90 MAとダブルレーンMSC 180 MAには、あらゆるレベルのオペレータにとって、操作を簡単に、安全に使用するための新しいユーザーインターフェイスが装備されています。すべての操作は、多言語選択を含むカラータッチスクリーンによってアクセスされます。

改良されたカッティングテーブルは、新しいスタイルのカッティングベルトとブロックで設計され、スライス工程中のサポートと固定を改善します。インフィードコンベアおよびアウトフィードコンベアには、フィレを最適に取り扱うために新しいタイプのベルトが採用されています。

新しい電気制御ユニットには、ソフトウェアとプログラミングに関するオンラインサポートを提供する「Site Manager」システムが含まれています。

MSC90MAおよびMSC180MAは、最大90カット/分および180カット/分の能力を有しており、生産される総重量は、フィレの大きさ、及び、スライス/ポーション重量により異なります。

両方のマシンは8° ~ 70° のスライス角間隔を持ち、スライスの厚さは2~250mmの間で調整可能であり、汎用性があり、既存の生産のほとんどのアプリケーションに適しています。

マシンの設計は、迅速かつ効率的に、洗浄が容易なものになっており、取り外したパーツを洗浄するためのクリーニングスタンドが付属されています。

- 新しいカラータッチスクリーンで簡単かつ安全に操作できます
- 新しいカットコンセプトによるスライス品質の改善
- フィレ製品の最適な取り扱い
- 洗浄モードで簡単に洗浄ができるデザイン
- 遠隔による(サイトマネジャー)サポートシステム
- オプションのソフトウェアアプリを追加搭載することができます



技術仕様 (MSC 90 MA / MSC 180 MA)

- | | | | |
|------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| • 生産能力: | 90/180 カット/分 | • 製品温度: | -4° C ~ +4° C |
| • 標準カット角度: | 8° ~ 70° | • 電気容量: | 3x400V + N + PE / 3x220V + |
| • 最大カット幅: | 205 mm / 2 x 205 mm | • 消費電力: | 1.2 kW |
| • 最大製品長さ: | 700 mm | • サイズ L x W x H: | 2,090 x 780 x 1,440 mm / |
| • 最大製品高さ: | 45 mm | | 2,090 x 1,030 x 1,440 mm |
| • スライスの厚さ: | 2 mm ~ 250 mm | • 重量: | 305 kg / 330 kg |



新型カッティングテーブル



操作が簡単な新しいタッチスクリーンパネル



新しく改良されたコンベアベルトシステム



NASCO Corporation

NASCO株式会社

www.nasco-jp.com

松戸本社 〒271-0092 千葉県松戸市松戸2302-9

仙台支店 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在2-1-1

大阪支店 〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2-10-12

福岡支店 〒812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目25-22

TEL 047-366-0123 FAX 047-365-7717

TEL 022-390-6780 FAX 022-390-6782

TEL 06-6335-7733 FAX 06-6335-7744

TEL 092-409-2340 FAX 092-409-2341

2020年12月改訂